	Sistema de Calidad	REF: ETPA_100T1xP
Fecha: 04/01/2023	ESPECIFICACION TÉCNICA DE PRODUCTO ACABADO	Versión: 1
DENOMINACIÓN:	TUERCA POLIAMIDA ROSCA PG	Página: 1/1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Materiales:
Poliamida PA6 V2 + 30% GF
- Rosca PG s/ DIN 40430
- Rango de temperaturas: -20°C + 100°C

- Propiedades:
Para realizar el apriete de los prensaestopas
Resistencia Ultravioleta
100% libre de halógenos





TABLA DE MEDIDAS:

Rosca (AG)	Referencias			Embalaje (Uds)	H (mm)	 (mm)
	Gris (RAL 7001)	Gris claro (RAL 7035)	Negro (RAL 9005)			
PG 7	100T1GP070	100T1LP070	100T1NP070	100	5	19
PG 9	100T1GP090	100T1LP090	100T1NP090	100	5	19
PG 11	100T1GP110	100T1LP110	100T1NP110	100	5	24
PG 13,5	100T1GP130	100T1LP130	100T1NP130	100	6	27
PG 16	100T1GP160	100T1LP160	100T1NP160	100	6	30
PG 21	100T1GP210	100T1LP210	100T1NP210	50	7	36
PG 29	100T1GP290	100T1LP290	100T1NP290	25	7	46
PG 36	100T1GP360	100T1LP360	100T1NP360	10	8	60
PG 42	100T1GP420	100T1LP420	100T1NP420	5	8	65
PG 48	100T1GP480	100T1LP480	100T1NP480	5	8	70

Nota: Los valores numéricos observados en esta ficha técnica deben ser tomados únicamente modo informativo.